



01155604031

**NARVIK CD560-SK-VSC**

2018-V1

**CONVENTIONELE DRAAIMACHINE Ø560x3000****Kenmerken:**

- Stabiele en nauwkeurige machine voor grof en fijn draaiwerk volgens DIN 8606
- Geharde en geslepen hoofdspil op 3 plaatsen gelagerd en nastelbaar en Cr. Mo. stalen, geslepen, geharde tandwielen en assen in vaste kop
- Toerentallen stappen d.m.v. potmeter regelbaar en door electr. koppeling met digitaal kast tevens voorzien van mogelijkheid voor gebruik van constante snijsnelheidsregeling
- Machine voorzien van frequentieregelaar en 2 assige digitale uitlezing FAGOR met vsc.
- Geharde en geslepen bedbanen HRC 52-58
- Smering vaste kop d.m.v. oliepompe voor constante smering van lagers en tandwielen
- Oliebadsmering in NORTON kast
- Automatische centrale smering van schort en slede tijdens langsslede verplaatsing en extra handsmeerpompe
- Instelbare slipkoppeling op voedingsassen
- Breekpenbeveiliging op draadsnijas
- Mechanische voetrem voor gecontroleerd stoppen van de hoofdspil
- Nonius op langs-, dwars- en beitelslede en losse kop
- Pulsknop voor klauwplaatpositionering
- Vol NORTON draadsnijkast
- Turcite B gecoate langsslede geleidingen voor zeer soepele verplaatsing met lange levensduur
- Losse kop met dubbele bed klemming en vertragingstandwieloverbrenging op pinole verplaatsing voor zwaar werk
- Permanente uitsparing in bed voor flens werk en tevens uitneembaar beddeel voor langere stukken in de zak te draaien
- Losse kop d.m.v. tandheugel verplaatsbaar over bed.
- Verschuifbare draadsnij- en voedingsasondersteuning aan losse kop zijde.
- Langs- en dwarslede verplaatsing voorzien van ijlgang

**Standaard toebehoren:**

- Vaste center + adapter
- 4-zijdige beitelhouder
- Koelsysteem
- Set wisselwielen MD en DP
- Draadsnijblok
- Meeneemplaat
- Volledig achterspatscherm, draadsnij- en voedingsas beveiliging d.m.v. infrarood zenders-ontv.
- Klauwplaatbeschermkap met microscharakelaar en sledeschermkap
- Langsvoedingsstop met 4-6 posities
- Hoofdscharakelaar, noodstop, frequentie regeling met omkeerscharakeling, thermische beveiliging, zekeringen, 24V-stuurstroom, componenten TE en AB.
- Nederlandstalige gebruiksaanwijzing en CE-verklaring
- Constante snijsnelheid in 4 stappen regelbaar
- Fagor nvp300ts-rs digitale uitlezing op 3 assen



01155604031

**NARVIK CD560-SK-VSC**

2018-V1

**CONVENTIONELE DRAAIMACHINE Ø560x3000****Extra toebehoren (tegen meerprijs)**

- Zelfcenterende 3-klauw staal ø315mm D1-8 BISON
- Zelfcenterende 3-klauw staal ø315mm D1-8 ROHM
- Onafhankelijke 4-klauwplaat 400mm D1-8 ROHM
- Opspanplaat 610 mm
- Vaste bril f 60-300 mm met lagers
- Lopende bril met stiften
- Haro snelwisselbeitelhouder K33 + 4 houders
- Meedraaiend center MK5 rohm 600
- Zelfspannende boorhouder 3-16 mm MK5
- Werklamp halogeen 24V
- Instelbare langssledeaanslag
- Konus draai inrichting
- IJgang langs- en dwarsledeverplaatsing 0,5kW 2m-1m/min
- Asdoorlaat diam. 102 mm D1-11
- Klauwplaat 315 mm doorlaat 110 mm

Overige uitvoeringen en toebehoren op aanvraag.  
Wijzigingen in prijs en technische uitvoering onder voorbehoud.



01155604031

**NARVIK CD560-SK-VSC**

2018-V1

**CONVENTIONELE DRAAIMACHINE Ø560x3000****Technische specificaties:**

Draaidiameter boven bed	560 mm
Draaidiameter boven dwarslede	350 mm
Draaidiameter in zak	850 mm
Lengte zak, gemeten voor opspanplaat	80/304 mm
Bedbreedte	381 mm
Afstand tussen de centers	3000 mm
<b>HOOFDSPINDEL:</b>	
Asdoorlaat	80 mm
Hoofdspilkonus	MTR 80
Spilneusaansluiting	D1-8
Spindelsnelheden 12 st.	20-1200 omw/min
<b>NORTONKAST:</b>	
Langsvoedingen 36 st.	0,05-0,7 mm/omw
Dwarsvoedingen 36 st.	0,025-0,35 mm/omw
<b>DRAADSNIJMOGELIJKHEDEN:</b>	
Metrisch 38 st.	0,8-14 mm/omw
Inch 36 st.	28-2 g/inch
Module 24 st.	0,4-7 mm/p
D.P. 36 st.	56-4 p/inch
Draadsnij-as	f 45 x 12 mm
<b>SLEDE:</b>	
Beitelsledeverplaatsing	230 mm
Max. beitelhoogte	32 mm
Breedte beitelslede	150mm
Dwarsledeverplaatsing	365 mm
Breedte dwarslede	240 mm
<b>LOSSE KOP:</b>	
Pinolediameter	75 mm
Slag van de pinole	180 mm
Pinole opname	MK5
Dwarsverstelling	± 10 mm

Pagina 3 van 5



01155604031

**NARVIK CD560-SK-VSC**

2018-V1

**CONVENTIONELE DRAAIMACHINE Ø560x3000**

<b>MOTOREN:</b>	
Vermogen hoofdmotor	11 kW
Vermogen koelpompmotor	0,2 kW
Aansluitspanning	400V-3Ph-50Hz
Geluidsniveau	74 DBA
<b>MACHINEAFMETINGEN:</b>	
Lengte 3000 mm t.d.c.	4650 mm
BxH	1270x1480 mm
<b>NETTO GEWICHT:</b>	
3000 mm t.d.c.	3450 kg



**AMTE**

ALL-ROUND MACHINERY AND TOOL COMPANY



01155604031

**NARVIK CD560-SK-VSC**

2018-V1

**CONVENTIONELE DRAAIMACHINE Ø560x3000**

